


<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Anclajes
<b>Subfamilia</b>	Anclajes para roca y hormigón




## COEUR PULSE 12 mm


Anclaje amovible de acero inoxidable de alta calidad, el COEUR PULSE 12 mm puede ser instalado y retirado muy fácil y rápidamente, sin herramientas, para ser reutilizado. La función de bloqueo limita el riesgo de extracción involuntaria. La rotación posible de la plaqueta COEUR al instalarla y durante la utilización, en solicitudes laterales, permite un mejor alineamiento de los sistemas instalados.




El anclaje se coloca y se retira fácil y rápidamente, sin herramienta, para ser reutilizado.



Sistema de bloqueo manual a rosca para limitar el riesgo de extracción involuntaria.



El amplio orificio de conexión de la plaqueta COEUR facilita el mosquetoneo y permite instalar simultáneamente dos mosquetones.



La plaqueta COEUR puede girar al instalarse y al utilizarse, en las solicitudes laterales, para permitir un mejor alineamiento de los sistemas instalados.

---

**Descripción breve** Anclaje amovible con función de bloqueo

---

**Argumentos comerciales**

- Fácil de utilizar:
  - Instalación y extracción sencillas, rápidas y fáciles, sin herramientas, lo que permite reutilizar el anclaje.
  - Función de bloqueo mejorada que limita el riesgo de extracción involuntaria.
  - Manipulación fácil de la rueda de bloqueo, incluso con guantes.
- Facilidad de mosquetoneo:
  - Orificio de conexión amplio y ergonómico que facilita el mosquetoneo.
  - Orificio que permite instalar dos mosquetones simultáneamente.
- Prevención del desgaste de los conectores gracias al grosor del material de la plaqueta COEUR y a los bordes redondeados del orificio de conexión.
- Rotación de la plaqueta:
  - Plaqueta COEUR móvil al instalarse y al utilizarse, en las sollicitaciones laterales, para permitir un buen alineamiento plaqueta-conector.

---

**Características**

- Materiales: acero inoxidable y plástico
  - Certificaciones: CE EN 795 B, CE EN 959, TS 16415, GB 30862/B, UKCA
-

**Características por referencia**

<b>Referencias</b>	<b>G037BA00</b>
Diámetro	12 mm
Peso	140 g
Longitud de perforación	6,5 cm
Diámetro de perforación	12 mm
Resistencia a la cizalladura en hormigón 50 MPa	> 25 kN
Resistencia a la extracción en hormigón 50 MPa	> 20 kN
Resistencia a la cizalladura en hormigón 25 MPa	25 kN
Resistencia a la extracción en hormigón 25 MPa	20 kN
Made in	FR
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	8
EAN	3342540842243

---

**Piezas de recambio**      COEUR STAINLESS

---

**Productos asociados**      OK  
    WILLIAM  
    Am'D  
    OXAN  
    VULCAN  
    Bm'D