

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Elementos de amarre y absorbedores de energía
<b>Subfamilia</b>	Elementos de amarre para accesos difíciles




## JANE-Y

El JANE-Y es un elemento de amarre de progresión que permite una conexión permanente durante el ascenso por cuerda. Las fundas plásticas permiten mantener los mosquetones en posición y facilitar el mosquetoneo, protegiendo a la vez los terminales de la abrasión. Está formado por un cabo largo de 60 cm y un cabo corto de 30 cm.



Una funda plástica en cada punta permite mantener el mosquetón en posición y facilitar el mosquetoneo, protegiendo a la vez el terminal de la abrasión.



El accesorio STUART permite conectarlo directamente al punto de enganche ventral con cierre de los arneses ASTRO.



El marcado de identificación individual en la funda plástica permite controlar el equipo a lo largo de su vida útil.

---

**Descripción breve** Elemento de amarre de progresión doble

---

**Argumentos comerciales**

- Elemento de amarre doble que permite una conexión permanente durante el ascenso por cuerda:
  - Cabo largo para conectar un puño bloqueador ASCENSION.
  - Cabo corto para asegurarse durante el paso de fraccionamientos.
- Facilidad de manipulación, gracias a las puntas cosidas:
  - Funda plástica en cada punta que permite mantener el mosquetón en posición y facilitar el mosquetoneo, protegiendo a la vez el terminal de la abrasión.
  - Accesorio STUART que permite conectarlo directamente al punto de enganche ventral con cierre de los arneses ASTRO.
- Marcado de identificación individual en la funda plástica para controlar el equipo a lo largo de su vida útil.
- Elemento de amarre de cuerda dinámica para limitar los esfuerzos transmitidos al usuario en caso de caída de poca altura (1).

(1) Los elementos de amarre de progresión no poseen absorbedor de energía. Por tanto, sólo se deben utilizar si el factor de caída es inferior a 1 (utilización por debajo del puño bloqueador ASCENSION o del punto de anclaje).

---

**Características**

- Peso: 130g
  - Certificaciones: CE EN 354, ANSI Z359.3, UKCA, EAC
  - Longitud del cabo largo: 60 cm
  - Longitud del cabo corto: 30 cm
  - Materiales: poliéster
-

**Características por referencia**

<b>Referencias</b>	<b>L051AA00</b>
Made in	DE
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	12
EAN	3342540836396

---

**Productos asociados**    ASTRO® BOD FAST versión europea  
ASTRO® BOD FAST versión internacional  
ASCENSION  
VERTIGO TWIST-LOCK  
Am'D