

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Descensores
<b>Subfamilia</b>	Descensores por rescate técnico



## MAESTRO® S

El MAESTRO S es un descensor diseñado para las operaciones de rescates técnicos. Facilita la manipulación de cargas pesadas, tanto en descenso como en izado, y se puede utilizar a la vez en un sistema principal o en uno de seguridad. Esta polivalencia permite a los rescatadores adaptarse a todas las configuraciones que se puedan encontrar en el lugar de la intervención. La empuñadura ergonómica y el freno integrado permiten controlar cómodamente el descenso. El paso de la posición de descenso a la de izado es inmediato, sin tener que retomar la carga. La polea bloqueadora integrada, con roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas estanco, asegura un excelente rendimiento al izado. El sistema AUTO-LOCK bloquea automáticamente la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada. Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que manipular la empuñadura. El descensor MAESTRO S es compatible con cuerdas de 10,5 a 11,5 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 250 kg.




La instalación de la cuerda es fácil y rápida gracias a los marcados indicados en el aparato.



La empuñadura ergonómica y el freno integrado permiten controlar cómodamente el descenso.



La polea bloqueadora integrada, con roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas estanco, dispone de un sentido de rotación único para un excelente rendimiento en el izado.



El sistema AUTO-LOCK bloquea automáticamente la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada.

---

**Descripción breve** Descensor con polea bloqueadora integrada para cargas hasta 250 kg, compatible con cuerdas de 10,5 a 11,5 mm

---

**Argumentos comerciales**

- Gran polivalencia de utilización, idóneo para los rescates técnicos:
  - Sistema de bloqueo con polea bloqueadora integrada que permite utilizar el mismo aparato para el descenso y el izado.
  - Se utiliza a la vez en un sistema principal simple o doble y en uno de seguridad (más información sobre esta técnica en la ficha técnica y en los consejos técnicos en [www.petzl.com](http://www.petzl.com)).
  - Punto de conexión inferior que permite montar diferentes tipos de polipastos.
  - Orificio en la empuñadura que permite instalar un cordino de control a distancia.
- Facilidad y simplicidad de utilización:
  - Instalación fácil de la cuerda, gracias a los marcados indicados en el aparato.
  - Empuñadura ergonómica que permite liberar progresivamente la cuerda y controlar cómodamente el descenso.
  - Paso inmediato de la posición de descenso a la de izado, sin tener que retomar la carga.
  - Sistema AUTO-LOCK que permite bloquear automáticamente la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada. Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que manipular la empuñadura.
- Eficacia durante la manipulación de cargas pesadas:
  - Polea bloqueadora integrada, con roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas estanco, que dispone de un sentido de rotación único para un excelente rendimiento en el izado.
  - Roldana de facetas que permite añadir zonas de rozamiento con la cuerda para un frenado adicional en el descenso.
  - Freno integrado en el aparato para modular la fricción en función de la carga y del diámetro de la cuerda.
  - Manipulación de cargas pesadas de hasta 250 kg.
- Compatibilidad de la cuerda: de 10,5 a 11,5 mm de diámetro.

---

**Características**

- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
  - Peso: 1100g
  - Diámetro de cuerda mín.: 10,5mm
  - Diámetro de cuerda máx.: 11,5mm
  - Tipo de roldana: de facetas con rodamiento de bolas estanco
  - Carga de utilización máxima: 250 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en [www.petzl.com](http://www.petzl.com))
  - Carga de rotura: 18 kN x 2 = 36 kN
  - Rendimiento: 86%
  - Certificaciones: CE EN 12841 tipo C, EN 341, NFPA 2500 Technical Use, EAC
-

### Características por referencia

<b>Referencias</b>	<b>D024AA00</b>
Colores	amarillo
Compatibilidad de la cuerda	10,5 a 11,5 mm
Made in	FR
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	5
EAN	3342540818583

---

**Productos asociados** OXAN  
ROLLCLIP A  
RESCUCENDER  
AXIS 11 mm  
PARALLEL 10.5 mm  
Bm'D