


Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Poleas
Subfamilia	Poleas mosquetón




ROLLCLIP A

La ROLLCLIP A es una polea mosquetón con apertura del gatillo lado polea para facilitar la instalación de la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje. Está disponible con sistema de bloqueo automático TRIACT-LOCK o sin sistema de bloqueo. La ROLLCLIP A se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la sollicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.



La polea ROLLCLIP A puede ser utilizada como punto de reenvío en el punto de conexión superior del puño bloqueador ASCENSION para realizar cortos ascensos por cuerda. La apertura del gatillo lado polea facilita la instalación de la cuerda.



La polea ROLLCLIP A puede ser utilizada como punto de reenvío en un polipasto en combinación con el bloqueador RESCUCENDER.

Descripción breve Polea mosquetón que facilita la instalación de la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje



Argumentos comerciales

- Facilita las manipulaciones:
 - Roldana con rodamiento de bolas estanco para un excelente rendimiento.
 - Abertura del gatillo lado polea para facilitar la instalación de la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje.
 - Se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la sollicitación del mosquetón según el eje mayor y limitar el riesgo de volteo.
 - Sistema Keylock para evitar cualquier enganche involuntario del mosquetón cuando se instala la polea.
- Perfil en H del mosquetón:
 - Asegura la mejor relación resistencia/ligereza.
 - Protege los bordes de la abrasión.
- Disponible en versión con sistema de bloqueo TRIACT-LOCK o sin bloqueo.

Características

- Materiales: aluminio
 - Diámetro de cuerda mín.: 7mm
 - Diámetro de cuerda máx.: 13mm
 - Diámetro de la roldana: 18mm
 - Carga de utilización máxima: 2 x 2 = 4kN
 - Rendimiento: 85%
 - Resistencia eje mayor: 20kN
 - Resistencia eje menor: 8kN
 - Resistencia gatillo abierto: 7kN
-

Características por referencia

Referencias	P74 TL	P74
		
Sistema de bloqueo	TRIACT-LOCK	Sin bloqueo
Peso	115 g	105 g
Certificaciones	CE EN 362, EN 12275, EN 12278, UKCA, EAC	CE EN 12275, EN 12278, UKCA, EAC
Abertura	22 mm	25 mm
Made in	FR	FR
Garantía	3 Años	3 Años
Pack	1	1
Cantidad por caja	10	10
EAN	3342540104082	3342540103856

Accesorios CAPTIV