

Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Arneses
Subfamilia	Arneses anticaídas y de sujeción



VOLT® WIND versión internacional


El arnés anticaídas y de sujeción VOLT WIND es muy rápido de colocárselo, gracias a las hebillas FAST LT PLUS que permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo. El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación. Está provisto de un punto de enganche dorsal textil específicamente diseñado para conectar un sistema anticaídas retráctil. Integra protecciones al nivel del cinturón y del punto dorsal para limitar el desgaste durante los desplazamientos por el interior de la torre del aerogenerador. Está certificado según las normas norteamericanas y europeas.



El arnés integra protecciones dorsales que previenen el desgaste de las cintas durante los desplazamientos por el interior de la torre del aerogenerador.



El cinturón y las perneras están equipados con hebillas FAST LT PLUS que permiten poner el arnés con mucha facilidad, sin necesidad de levantar los pies del suelo. Estas hebillas permiten conservar las regulaciones entre utilizaciones.



El punto de enganche dorsal textil permite conectar un sistema anticaídas retráctil.



El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación.

Descripción breve Arnés anticaídas y de sujeción para trabajar en aerogeneradores

Argumentos comerciales

- Integra protecciones al nivel de la cintura y del punto dorsal para limitar el desgaste de las cintas y garantizar un confort óptimo durante los desplazamientos por el interior de la torre del aerogenerador.
- Facilidad y rapidez de colocación:
 - Cinturón y perneras equipados con hebillas FAST LT PLUS para poderlas abrir y cerrar fácil y rápidamente sin perder la regulación, incluso con guantes. Estas hebillas permiten ponerse el arnés con mucha facilidad, sin necesidad de levantar los pies del suelo.
 - Hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK en el cinturón y los tirantes para una regulación precisa.
 - Posición del acolchado de las perneras que se puede ajustar para conseguir un posicionamiento idóneo.
- Confortable durante todas las fases de trabajo:
 - Cinturón y perneras semirrígidos y anchos para una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación.
 - Tirantes acolchados y separados para limitar el rozamiento en el cuello. Cuando se lleva carga en el cinturón, los tirantes soportan esta carga y la reparten sobre los hombros,
 - Punto de enganche dorsal textil que permite conectar un sistema anticaídas retráctil.
- Fácil de utilizar:
 - Puntos de enganche laterales que se pueden abatir para evitar que se enganchen involuntariamente cuando no se utilizan.
- Sistema para guardar los conectores MGO de los elementos de amarre anticaídas, en cada tirante. En caso de caída, este sistema permite el despliegue del absorbedor liberando los conectores MGO.
- Anillo portamaterial, trabillas para los portaherramientas CARITool y la bolsa portaherramientas TOOLBAG que permiten organizar fácilmente las herramientas de trabajo.

Características

- Puntos de enganche laterales: conexión de un elemento de amarre de sujeción utilizado en doble
 - Punto de enganche esternal: conexión del sistema anticaídas
 - Punto de enganche dorsal metálico: conexión del sistema anticaídas
 - Punto de enganche dorsal textil: conexión de un sistema anticaídas retráctil
 - Punto de enganche posterior en el cinturón: conexión de un elemento de amarre de retención
 - Certificaciones: ANSI Z359.11, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, UKCA, JSFAD
 - Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero
-

Características por referencia

Referencias	C072DA00	C072DA01	C072DA02
Colores	negro/amarillo	negro/amarillo	negro/amarillo
Talla	0	1	2
Contorno de cintura	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Contorno de muslo	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Altura	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Peso	2350 g	2400 g	2480 g
Made in	RO	RO	RO
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años
Pack	1	1	1
Cantidad por caja	3	3	3
EAN	3342540830776	3342540830790	3342540830806

Piezas de recambio Portaconectores del elemento de amarre